

ΟΔΗΓΙΕΣ ΕΝΑΡΜΟΝΙΣΗΣ:
2014/35/EU (LVD), 2011/65/EU (RoHS),
2006/1907/EC (REACH)


Στερεωτικά καρφιά καλωδίων

Στερεωτικά καλωδίων με θερμοκρασιακή λειτουργία από τους -15°C έως τους $+60^{\circ}\text{C}$. Παρουσιάζουν υψηλή αντίσταση στη γήρανση, ενώ προσφέρονται με διαφορετικού μήκους και διαμέτρου ατσάλοκαρφα για χρήση σε διάφορους τύπους επιφανειών.

Τα σπηρίγματα κατασκευάζονται από πρωτογενή πρώτη ύλη HDPE, με αυτósβεση κατάταξης V2 και καρφίδα από γαλβανισμένο ατσάλι με επιψευδαργύρωση πάχους 5 μm τουλάχιστον. Είναι ελεύθερα βαρέων μετάλλων (RoHS).

- Περιέχουν πρόσθετο σταθεροποιητή UV έναντι της ηλιακής ακτινοβολίας.



Κωδικός	Τύπος	Διάμετρος Καλωδίου	Μήκος Καρφιού	Διάμετρος Καρφιού	
0151124004	4/20	4	20	1,5	2000
0151124005	5/20	5	20	1,5	2000
0151124506	6/25	6	25	2	2000
0151124507	7/25	7	25	2	2000
0151124508	8/25	8	25	2	2000
0151124509	9/25	9	25	2	2000
0151124510	10/25	10	25	2	2000
0151124511	11/25	11	25	2	1000
0151124512	12/25	12	25	2	800
0151134506	6/35	6	35	2	2000
0151134507	7/35	7	35	2	2000
0151134508	8/35	8	35	2	2000
0151134509	9/35	9	35	2	2000
0151134510	10/35	10	35	2	2000
0151134511	11/35	11	35	2	1000
0151134512	12/35	12	35	2	800
0151134513	13/35	13	35	2	800
0151134514	14/35	14	35	2	800
0151134515	15/35	15	35	2	800
0151144514	14/45	14	45	2	800
0151144515	15/45	15	45	2	800
0151144516	16/45	16	45	2,5	400
0151144517	17/45	17	45	2,5	400
0151144519	19/45	19	45	2,5	400
0151144522	22/45	22	45	2,5	400
0151122506	Μαύρα 6/25	6	25	2	1000
0151122507	7/25	7	25	2	1000
0151122508	8/25	8	25	2	1000
0151122509	9/25	9	25	2	1000
0151122510	10/25	10	25	2	500
0151132512	12/35	12	35	2	500
0151120506	Γκρι/UTP 6/25	6	25	2	1000
0151120507	7/25	7	25	2	1000
0151120508	8/25	8	25	2	1000
0151120509	9/25	9	25	2	1000
0151130508	8/35	8	35	2	1000
0151130509	9/35	9	35	2	1000
0151130509	5/20 Πλακέ	5	20	1,5	2000
0151014200	-	-	12,5	1,5	1000
0151234507	7-10/35	7-10	35	2	2000
0151234510	10-14/35	10-14	35	2	800
0151244510	10-14/45	10-14	45	2	800
0151244514	14-17/45	14-17	45	2,5	400